

5320

5340

C-5315

5320H

製品編號 ITEM NO	主要成份 MAIN COMPONENT	粘度 CPS	酸鹼度 PH值	最低造膜 溫度
5320	熱塑性人工合成橡膠（SBS）	3800±100		
5340	丙烯酸酯類	4000±200		
C-5315	壓克力-醋酸乙烯共聚合 樹脂 Vinyl Acetate Acrylic Copolymer	15000 ± 2000		
5320H	熱塑性人工合成橡膠（SBS）	3800±100		

外觀 FORM	固型份 SOLID CONTENT	用途 MAIN USES
淺黃色透明粘液	53±1%	壓敏膠，用於布基膠帶熱貼用於取代針織商標等標識
無色至淺黃色透明粘液	40±1%	壓敏膠，用於汽車隔音材料
淡黃透明粘液 Transparent Yellowish Mucus	40±2%	檯板糊物貼於印花板暫時黏合用膠 Temporary Adhesion of Fabric Onto Printing Board
淺黃色粘液	24±1%	EVA貼EVA，及EVA接頭的粘接

特性 SPECIAL FEATURES
合適的初粘性，較大的剝離力
適宜的三力平衡
薄膜表面粘性保特久 Long Retention of Film Surface Tack
初粘力大，接著力優